



- Lưu ý:**
- Vai cột cao nhà lò hơi tối thiểu 10 mét.
  - Có tôn lấy sáng để đảm bảo độ sáng cho nhà lò.
  - Nhà lò phải có thông gió trên đỉnh để thoát nhiệt.
  - Nền nhà lò đổ bê tông cốt thép dày 100mm.
  - Tường xây cao tối thiểu 3m, trên bịt kín bằng tôn.
  - Nền nhà lò tính là Cos 0, chiều cao nền nhà lò so với mặt đường do Chủ đầu tư quyết định và đảm bảo xe chở liệu thuận tiện.
  - Đưa lò hơi vào rồi dựng cột lợp mái sau.
  - Dựng cột lợp mái xong thì tiến hành lắp nồi hơi.
  - Cấp điện nguồn đến tủ điều khiển.
  - Cấp nước nguồn vào bộ xử lý nước và bể khử bụi.

GHI CHÚ / GENERAL NOTES:

REV	NỘI DUNG BỔ SUNG: AMENDMENTS:	NGÀY VẼ: DATE:
00	-	.../.../2019

CHỦ ĐẦU TƯ / OWNER:

**CÔNG TY TNHH  
NĂNG LƯỢNG ĐÌNH VIỆT**

PHÊ DUYỆT / APPROVED BY:

Ông: .....

THIẾT KẾ / CONSULTANT:



**CÔNG TY TNHH NỒI HƠI  
ĐÌNH VIỆT**

Địa chỉ: 40 Cư Xá U Tàu, Ung Văn Khiêm,  
P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

GIÁM ĐỐC ( Director)

GDDH: NGUYỄN VĂN THÂN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ( Structure Presided by)

GDDH: NGUYỄN VĂN THÂN

VẼ / Drawn by :

KS : NGUYỄN NGỌC THẮNG

KIỂM TRA / Checked by :

GDDH: HOÀNG HẢI DƯƠNG

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

**LÒ HƠI 6 TẤN HƠI/ GIỜ**

HẠNG MỤC /  
ITEM:

**BẢN VẼ MẶT BẰNG**

TÊN BẢN VẼ /  
DRAWING TITLE:

**MẶT BẰNG TỔNG THỂ**

MÃ CÔNG TRÌNH  
JOB NO:

KY HIỆU BẢN VẼ  
DWG No.